

SPLIT CASSETTE 4 VIAS - MIDEA

ESPECIFICACIONES TECNICAS		MC / MO					
Capacidad Nominal		12.000BTU/H	18.000BTU/H	22.000BTU/H	36.000BTU/H	48.000BTU/H	
Unidad Interior		MCA2-12HRN1	MCA2-18HRN1	MCC-24HRN1	MCC-36HRN1	MCC-48HRN1	
Alimentación Eléctrica	V-ph-Hz	220-240-1-50	220-240-1-51	220-240-1-52	220-240-1-53	220-240-1-54	
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	18000	24000	36000	46600
	Consumo eléctrico	W	1190	2150	2475	3850	5360
	Corriente	A	5,45	9,3	12,5	6,8	9,25
	EER	W/W	2,96	2,45	2,87	2,74	2,55
Calefacción	Capacidad	Btu/h	13000	19500	26000	40000	51000
	Consumo eléctrico	W	1180	1837	2428	3650	5580
	Corriente	A	5,4	8,30	11,8	6,5	9,63
	COP	W/W	3,23	3,11	3,13	3,21	2,68
Caudal inyección (Alta/ Media /Baja)	m³/h	680/600/400	860/760/500	1327/1114/871	1545/1354/1187	1545/1354/1187	
Nivel de ruido interior (presión sonora) (Alta/ Media /Baja)	dB(A)	41/38/35	44/41/38	48/45/39	51/47/42	51/47/43	
Dimensiones UI	Dim. evap. (AnchoxProfundidadxAlto)	mm	570x570x260	570x570x260	840x840x230	840x840x300	840x840x300
	Emb. evap. (AnchoxProfundidadxAlto)	mm	655x655x290	655x655x290	900x900x250	900x900x320	900x900x320
	Dim. grilla (AnchoxProfundidadxAlto)	mm	647x647x50	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Emb. grilla (AnchoxProfundidadxAlto)	mm	715x715x123	715x715x123	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Peso neto/bruto(evap.)	kg	16/20	19/21	24/30	32/34	28.6/32.6
Peso neto/bruto(grilla)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	5/8	5/8	5/8	
Diametro del desagüe	mm	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ32	ODΦ32	ODΦ32	
Unidad Exterior		MOU-12HN1	MOU-18HN1	MOU-24HN1	MOU-36HN1	MOU-48HN1	
Alimentación Eléctrica	V-ph-Hz	220-240-1-50	220-240-1-50	220-240-1-50	380-420-3-50	380-420-3-50	
Consumo max.	W	1500	2950	3450	4950	6300	
Corriente max.	A	7	15	18	10	10,9	
Compresor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll	
Motor ventilador interior	Cantidad	1	1	1	1	2	
Caudal exterior (Max.)	m³/h	2100	2439	3200	5500	6200	
Nivel de ruido exterior (presión sonora)	dB(A)	43	54	59	62	63	
Dimensiones UE	Dimensiones (AnchoxProfundidadxAlto)	mm	780x250x547	762x282x593	842x324x695	990x354x966	900x340x1167
	Embalaje (AnchoxProfundidadxAlto)	mm	910x335x575	887x355x645	965x395x755	1120x435x1100	1032x443x1307
	Peso Neto/Bruto	kg	37/39	38/40	48/54.5	85/93	94/106
Refrigerante	Tipo	R410A	R410	R410A	R410A	R410A	
Tipo/Cantidad	Carga de refrigerante	kg	1,12	1,4	1,8	2,4	3,25
Presión de diseño	MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5	
Tubería refrigerante	Líquido/Gas	mm(inch)	(1/4"/1/2")	(1/4"/1/2")	(3/8"/5/8")	(3/8"/3/4")	(3/8"/3/4")
	Largo max. de tubería	m	15	25	25	30	50
	Diferencia de nivel max.	m	8	15	15	20	25
Temperatura Ambiente	Enfriamiento	°C	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43
	Calefacción	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24

Observaciones:

1. El diseño y las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
2. Los valores indicados en la tabla para el nivel de ruido reflejan los niveles en cámara anecoica.



Nuevo panel con flujo de aire en 360°