

TCL

AIRE ACONDICIONADO
SPLIT **on·off**



LA MARCA DE AIRES ACONDICIONADOS TODO EN UNO

- A** EFICIENCIA ENERGÉTICA
- AMIGABLE CON LA NATURALEZA

CONTRÓLALO DESDE TU SMARTPHONE*
(* Accesorio opcional)



Aire acondicionado



Modo Calefacción



Deshumificación



Modo Ventilación

La **marca top 3 del mundo** trae para ti la línea de aires acondicionados **Split todo en uno**, combinando lo mejor en innovación y diseño para tu hogar.

En sus versiones

9000 BTU

12000 BTU

18000 BTU

24000 BTU



tclstore.cl | /TCL Electronics (CL) tcl.cl

TCL



on·off

Garantía y servicio técnico **600 945 19 41**

Modelo			TAC-09CHSA	TAC-12CHSA	TAC-18CHSA	TAC-24CHSA
Tipo			Heating Pump	Heating Pump	Heating Pump	Heating Pump
Capacidad modo frío	Btu/h; W		9000;2640	12000;3520	18000;5275	24000;7050
Capacidad modo calor	Btu/h; W		9500;2780	12500;3660	18500;5420	24500;7200
EER	W/W		3,23	3,23	3,23	3,23
COP	W/W		3,60	3,23	3,30	3,26
Nivel de ruido unidad interior	dB(A)		42/40/36/33	41/39/36/33	48/45/42/37	49/46/43/40
Nivel de ruido unidad exterior	dB(A)		51	52	58	60
Alimentación			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Corriente nominal	Frío	A	4,0	5,3	8,2	10,5
	Calor	A	4,1	5,4	8,3	10,7
Potencia nominal	Frío	W	855	1135	1715	2280
	Calor	W	885	1160	1730	2310
Corriente máxima	Frío	A	5,2	6,9	10,7	13,6
	Calor	A	5,3	7,0	10,8	13,9
Potencia máxima	Frío	W	1110	1475	2230	2965
	Calor	W	1150	1510	2250	3000
Refrigerante/Carga	Grs.		R410A/560g	R410A/850g	R410A/1170g	R410A/1400g
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Model		ASM93V11VDZ	44B263DK&FJKC	PA190M2AS-4KUL1	ASH232MV-C7EU1
	Fabricante		GMCC	RECHI	GMCC	HITACHI
Cañerías	Gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Cables eléctricos	Size x Core number		3x1.0;2x0.75	3x1.0;2x0.75	3x1.5;2x0.75	3x2.5, 2x0.75
Area de cobertura	m ²		9~16	15~23	20~35	30~45
Dimensiones producto (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	777x250x201	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Exterior	mm	600x232x500	700x256x552	780x290x605	820x300x605
Peso neto	Interior	kg	8,5	8,5	10	14
	Exterior	kg	24	27,5	42	43
Dimensiones embalaje (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	850x320x275	850x320x275	979x372x277	1096X390X297
	Exterior	mm	700x315x545	798x356x575	883x394x645	910x392x633
Peso bruto	Interior	kg	11	11	13	17
	Exterior	kg	27	31	46	47
Cañería drenaje			O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm

CONOCE SUS CARACTERÍSTICAS



Control remoto



Anti aire frío



5 Velocidades



Enfriamiento potente y veloz



Reinicio automático



Auto diagnóstico



Modo sleep



Silencioso



Doble drenaje



WiFi Opcional



Temporizador 24 horas



Golden fin Tratamiento anticorrosivo unidad interior y exterior



Fácil mantención

INCLUYE 4 METROS DE TUBERÍA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

